BIOWOOD PROFESSIONAL

...Развивая технологии, сохраним ресурсы на благо человечества...

ООО "Биовуд"
Свердловская область, п.Монетный,
тер. Западная Промзона, д. 16

Тел.: 8 800 550 67 85
E-mail: info@biowood.pro

Защита до 50* ЛЕТ

BS КОНЦЕНТРАТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

«BIOWOOD BS»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

НЕВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК



Назначение

Для древесных материалов хвойных и лиственных пород, эксплуатируемых внутри и снаружи зданий и сооружений. Обеспечивает надёжную защиту, как в особо тяжёлых условиях тропического влажного климата, так и с укладкой изделий и конструкций в грунт, при постоянном контакте с влагой.

Применение

- Жилые деревянные дома;
- Балки, брусья, перекрытия, венцы, стропила;
- Настилы, перекрытия, укладываемые в грунт;
- Садоводческие строения, бани, теплицы;
- Обработка погребов;
- Причалы, пирсы;
- Детские игровые площадки;
- Деревянная плитка;
- Пляжные дорожки;
- Террасы.

Усиленный биозащитный состав обеспечивает преимущества:

- не вымывается осадками и грунтовой влагой за счет полимеризации лигнина;
- экологически безопасен и не вызывает аллергии у человека и животных;
- Защищает от поражения: мхами, дереворазрушающими грибами, плесенью;
- глубоко проникает в древесину и применяется, как грунтовка перед нанесением ЛКМ;
- препятствует воздействию насекомым - древоточцам;
- не имеет запаха и не выделяет в окружающую среду вредных веществ

Характеристики препарата

Использование	Снаружи / внутри
Способы нанесения	Валиком, кистью, погружением в раствор, автоклав
Расход без учета потерь	Для пиленой древесины - 250 - 350 г/м2
	Для строганной древесины - 200 - 300 г/м2
Температура нанесения	от -15°С до +35°С (в автоклаве не более +50°С)
Время воздействия состава	до 48 часов
Срок годности	36 месяцев
Тара	1 л; 5 л; 10 л; 20 л, 50 л; 1000 л.
Концентрация	1:50 / 1:19 / 1:9 / 1:5 / 1:1
Срок хранения	до 15 суток после вскрытия тары